SQUIX 6.3

Stampante di etichette a trasferimento termico

tradex
ETICHETTATURA E MARCATURA



Robusta

Stampante solida, adatta a tirature elevate

6 pollici

Arriva fino a 168 mm di larghezza etichetta

Touch Screen

Monta un pratico schermo Touch a colori

Caratteristiche principali

Le stampanti industriali professionali SQUIX sono l'evoluzione della riuscitissima serie A+ e vengono utilizzate in un'ampia gamma di applicazioni.

Il loro sviluppo persegue con coerenza il duplice obiettivo di un utilizzo semplice ed intuitivo e una grande affidabilità.

La meccanica di stampa e la struttura esterna sono realizzate in materiali di pregio e sono perfettamente coordinate nella forma e nelle funzionalità.

Soluzioni personalizzate

Un'ampia gamma di periferiche e software consente soluzioni personalizzate.

Utilizzate in stand-alone, come applicazioni per PC o all'interno di una rete, le robuste stampanti SQUIX soddisfano ogni esigenza, il processore ad alta velocità garantisce una rapida elaborazione del job di stampa e rende immediatamente disponibile l'etichetta richiesta.

Opzionali

Gruppo di taglio e contenitore di raccolta, lama di perforazione, impilatore con gruppo di taglio, avvolgitore esterno (fino a 205 o 300 mm di diametro), svolgitore esterno, applicatori e dispensatori.

Applicazioni

Etichette per cartoni e pallet







1. Coperchio pieghevole: attraverso la grande finestra panoramica è possibile verificare il consumo di materiale e osservare l'intera procedura di stampa**.**

2. Stantuffo di pressione: all'interno è montato un perno pressore fisso. Un secondo perno viene posizionato in direzione del margine dell'etichetta fino a una larghezza che consente una buona qualità di stampa.

3. Alloggiamento metallico stabile: in getto di alluminio. Contiene tutti i gruppi strutturali.

4. Rivestimento in gomma dei controrulli: standard in caucciù sintetico per un'elevata accuratezza di stampa; opzionale in silicone per una vita utile particolarmente lunga.

5. Opzione dispensatore: tramite il bordo di emissione l'etichetta viene staccata dal materiale portante. Grazie al rullo di rinvio e al rullo di pressione si ottiene un'elevata accuratezza di stampa e di emissione.

6. Connettore periferiche: i moduli addizionali si collegano in modo facile e rapido, e si fissano con una vite.

7. Supporto per nastro pigmentato: gli assi di tensionamento articolati in tre parti consentono il cambio del nastro pigmentato in modo rapido e semplice.

8. Portarotoli: la flangia elastica regolabile con chiusura a rotazione garantisce una trazione sempre uniforme durante l'avanzamento del materiale.

9. Avvolgitore interno: nel dispensatore, con l'avvolgitore è possibile avvolgere etichette o il materiale portante con o senza anima in cartone. L'asse di tensionamento articolato in tre parti consente una facile manipolazione del materiale.

10. Staffa di sospensione: la staffa elastica di sospensione con rulli di rinvio in teflon smorza la forza di trazione migliorando l'accuratezza di stampa.

11. Alimentatore del materiale: è montato nella staffa di sospensione. L'arresto viene posizionato con la manopola verso il bordo dell'etichetta.

Caratteristiche tecniche

Modello	**SQUIX 6.3**
Principio di stampa	Trasferimento termico
Risoluzione di stampa dpi	300
Velocità di stampa fino a mm/s	250
Larghezza di stampa fino a mm	168
Lunghezza di stampa fino a mm	4.000

Materiali gestiti

Carta, cartone, PET, PE, PP, PI, PVC, PU, acrilato, Tyvec	X

Etichette

Diametro rotolo fino a mm	205
Diametro anima mm	38,1 - 76
Larghezza mm	46 - 176

Avvolgitore interno per dispensatori

Diametro esterno fino a mm	142
Diametro anima mm	40
Avvolgimento	Esterno

Dimensioni e pesi della stampante

Larghezza x Altezza x Profondità mm	312 x 288 x 460
Peso kg	14

Interfacce

RS232-C da 1.200 a 230.400 Baud/8 Bit	Standard
USB 2.0 Hi-speed device per collegamento al PC	Standard
Ethernet 10/100 Mbit/s	IPv4 / IPv6 / IP statico / DHCP · IEEE 802.1X
2 host USB sul pannello di comando, 2 host USB sul lato posteriore	Service key, chiavetta USB, chiavetta Wi-Fi USB, chiavetta Wi-Fi USB con antenna ad asta, tastiera, scanner di codici a barre, pannello di controllo esterno
Connettore periferiche host USB, 24 VCC	Standard
Interfaccia I/O digitale con 8 ingressi e uscite	Opzionale

Quadro di comando

Schermo tattile display a colori LCD	4,3"

www.tradexsrl.com - contact@tradexsrl.com
Sede Centrale: Via Bettolino, 27 - 21013 Gallarate (VA) - Telefono: +39 0331 75 64 11
Sede di Padova: Via IV Novembre, 6C - 35010 Limena (PD) - Telefono: +39 049 29 52 114
Sede di Roma: Via dei Castelli Romani, 138 - 00071 Pomezia (RM) - Telefono: +39 06 91 60 70 45
Sede di Firenze: Viale Cento Fiori, 40 - 50056 Montelupo Fiorentino (FI) - Telefono: +39 0571 14 33 47 72