

LABEL FLY

Stampa e applica con stampante Tradex - Entry Level



Versatilità

Applica sia da sopra che lateralmente (solo versione sinistra)

Gestione della velocità

Grazie alla ventola può gestire le variazioni di velocità sulla linea

Performance

Frequenza di applicazione 7.000 pezzi/ora

Flessibile ed affidabile, per esigenze di etichettatura su prodotti in movimento

L'applicazione di etichette con frequenze superiori ai 50 pezzi/min e velocità superiori a 50 mt./min rendono il sistema Label Fly la soluzione ideale per l'etichettatura di cartoni, fardelli e plateau ad alte velocità.

Il dispositivo di aspirazione permette di svincolare la velocità di stampa da quella di applicazione, aumentando le performance grazie alla ventola posizionata sulla lama di dispensa.

Componentistica semplice e robusta

Il sistema, progettato per poter ospitare stampanti Tradex Printer CAB, è composto da un robusto dispositivo di applicazione e da una portarotolo di etichette da 205 mm.

Il sistema di applicazione è di tipo oscillante e non necessita di aria compressa per il suo funzionamento.

L'assenza di componenti usurabili unita alla struttura costruita in alluminio anodizzato e con particolari in polimero plastico caricato con fibra di vetro consente, inoltre, il suo utilizzo in ambienti ostici senza alcuna necessità di manutenzione.

Interfaccia e dispositivi opzionali

LABEL FLY oltre al sensore di presenza prodotto (fornito di serie) può essere corredato da una lunga serie di opzionali tra i quali la torretta allarmi, lo stand side con doppia regolazione ed eventualmente le ruote.

Applicazioni





Componenti

1. Bobina di etichette da 205 mm
2. Stand side con microregolazione verticale e orizzontale
3. Engine di stampa da 200 a 300 dpi da 4"
4. Memoria esterna su SD card (solo su stampanti CAB)
5. Ventola di aspirazione etichetta
6. Braccio telescopico multiformato per gestire formati diversi di etichette
7. Molla di richiamo
8. Rullo di applicazione
9. Sensore di start

Optional

- Kit allarmi acustico/visivi
- Stand side con doppia microregolazione
- Opzione ruote



Gruppo stampa:	CAB
Dimensioni	H: 1400 mm - P: 800mm - L: 900mm
Peso complessivo	80 Kg
Alimentazione	220Vac +/- 10% - 430 Watt
Ambiente di lavoro	T = 5 - 40°C; RH = 90% max
Etichette	Lunghezza da 50 a 150 mm Larghezza da 50 a 116 mm 4"
Autonomia	Bobina etichette con diametro max di 205 mm
Prestazioni	Velocità di applicazione superiore a 50 metri/minuto La frequenza di applicazione massima è di 7.000 pezzi/ora
Allarmi	Quelli previsti dalla stampante utilizzata (tipicamente fine nastro e fine etichetta)

