TD 1 NET

Codificatore a getto d'inchiostro ad alta definizione

Connettività

Grazie alla porta ethernet è possibile stampare messaggi da database esterni

No manutenzione

Grazie al cambio cartuccia verrà sostituita anche la testa di stampa

Facile da utilizzare

Il pratico Touch Screen da 7" permette l'utilizzo diretto del marcatore

Marcatore Inkjet TD 1 NET

TD 1 NET è un marcatore a tecnologia a cartuccia microcarattere, progettato per soddisfare le esigenze di coloro che necessitano una marcatura: precisa, pulita e veloce su prodotti in linea.

Il marcatore si presenta con uno chassis in alluminio ed un Touch Screen da 7" con display ad alta definizione.

Grazie a questa soluzione, oltre ad essere robusto e compatto, è anche versatile, utilizzabile direttamente in linea. Il marcatore viene utilizzato su superfici lineari, piane, che non siano troppo concave o convesse.

Manutenzione

Il prodotto funziona tramite tecnologia a cartuccia HP, gli inchiostri disponibili sono a base acqua e a base solvente.

Grazie a questa scelta, sarà possibile marcare varie superfici, come: carta, cartone, film flessibile, metallo e molte altre.

La manutenzione è praticamente nulla: la testa, che comprende l'ugello, si sostituisce ogni volta che una nuova cartuccia viene inserita nel pratico alloggiamento.

Messaggi

Grazie all'utilizzo "user friendly" impostare i messaggi direttamente in linea di produzione non sarà un problema, lo schermo touch, facile ed intuitivo, permetterà di salvare moltissimi messaggi, anche i più complessi.

Sarà possibile inserire: lotto, scadenza, data di produzione, barcode, qrcode, datamatrix e moltissimo altro.

Una volta salvato il messaggio ed avviata la stampa, sarà riportata fedelmente sul prodotto tramite una marcatura precisa ed ad alta definizione.

Applicazioni

Settore farmaceutico

Settore beverage

Settore medicale

Caratteristiche tecniche

Modello	**TD 1 NET**
Materiale Cover	Alluminio
CPU	Quad core 1.4 GHz
Definizione	600 dpi
Touch Screen	7" ad alta risoluzione
Direzione di stampa	Regolabile per ogni tipo di esigenza
Lunghezza di stampa	2000 caratteri per ciascun messaggio. Nessun limite.
Altezza di stampa	1.2 mm - 12.7mm
Distanza di stampa	1-10 mm (la migliore distanza tra l'ugello e l'oggetto da marcare è 2-5 mm)
Lingue	Italiano, Inglese
Contenuti di stampa	Codici alfanumerici, numeri, data ed ora, QR code, barcode, loghi.
Applicazioni	Cartoncino, cartone, tubi, cavi, metalli, plastiche, elettronica, parti del settore automotive
Velocità di stampa	Fino a 70 m/min
Tipo di inchiostro	Base solvente e base acqua
Colore inchiostro	Nero, bianco, rosso, blu, giallo e verde
Capienza inchiostro	42 ml (può stampare fino a 200.000 caratteri)
Interfaccia	USB, Wi-Fi (solo per Upgrade sistema), Ethernet (per trasferimento messaggi da remoto e controllo dei parametri del macchinario)
Adattatori	AC input 100~240V; DC output 16.8V/2˚
Memoria	Il sistema può memorizzare fino a 100.000 messaggi

www.tradexsrl.com - contact@tradexsrl.com
Sede Centrale: Via Bettolino, 27 - 21013 Gallarate (VA) - Telefono: +39 0331 75 64 11
Sede di Padova: Via IV Novembre, 6C - 35010 Limena (PD) - Telefono: +39 049 29 52 114
Sede di Roma: Via dei Castelli Romani, 138 - 00040 Pomezia (RM) - Telefono: +39 06 91 60 70 45
Sede di Firenze: Viale Cento Fiori, 140 - 50056 Montelupo Fiorentino (FI) - Telefono: +39 0571 14 33 47 72