

TECHNO FRONT

Stampa e applica con stampante Tradex - Industriale



No manutenzione

Assenza di manutenzione ordinaria o straordinaria grazie al braccio meccanico sagomato

Unicità

Non presenta pneumatica e sfrutta il movimento dei prodotti per applicare le etichette

Performance

Frequenza di applicazione tipica: 1.200 pezzi/ora

Flessibile ed affidabile, per esigenza di etichettatura su prodotti in movimento

Techno Front, è la soluzione ideale, economica ed affidabile per la stampa e l'applicazione di etichette sul fronte dell'imballo.

Utilizzando il movimento della scatola o del fardello, Techno-Front ha la possibilità di applicare a 80 mm dal bordo superiore con delle frequenze di lavoro pari a 20 pezzi/minuto.

Il design dell'applicatore permette di svincolare la velocità di stampa da quella di applicazione.

Componentistica semplice e robusta

Il sistema, progettato per poter ospitare gli engine di stampa CAB, è composto da un robusto dispositivo di applicazione e da una portarotolo di etichette da 300mm.

Il sistema di applicazione è di tipo oscillante e non necessita di aria compressa per il suo funzionamento.

L'assenza di componenti usurabili e la struttura costruita in alluminio anodizzato consente inoltre il suo utilizzo in ambienti ostici senza alcuna necessità di manutenzione.

Interfaccia e dispositivi opzionali

Techno Front, oltre al sensore di presenza prodotto (fornito di serie), essere corredato da una lunga serie di opzionali: kit allarmi acustico/visivi, kit preallarme etichette/nastro, stand side con doppia microregolazione e opzione ruote.

Applicazioni





Componenti

1. Bobina di etichette da 300 mm
2. Stand side con microregolazione verticale
3. Engine di stampa da 200 da 4" o 6" DX o SX
4. Memoria esterna su SD card (con modelli CAB)
5. Ampio display touch screen a colori
6. Braccio telescopico multiformato per gestire formati diversi di etichette
7. Ammortizzatore pneumatico
8. Rullo di applicazione

Optional

- Kit allarmi acustico/visivi
- Kit preallarme etichette/nastro
- Opzione ruote



Gruppo stampa	CAB
Dimensioni	H: 1400 mm - P: 900mm - L: 800mm
Peso complessivo	80 Kg
Alimentazione	220Vac +/- 10% - 430 Watt
Ambiente di lavoro	T = 5 - 40°C; RH = 90% max
Etichette	Lunghezza da 50 a 300 mm Larghezza da 50 a 104 mm 4" Larghezza da 50 a 163 mm 6"
Autonomia	Bobina etichette con diametro max di 300 mm
Prestazioni	Condizionate alla velocità del motore di stampa, dalla misura delle etichette nonché dalla misura del prodotto da etichettare. La frequenza di applicazione tipica è di 1.200pezzi/ora
Allarmi	Quelli previsti dalla stampante utilizzata
Versione	Destra - Sinistra

