

TECHNO TOUCH

Stampa e applica con stampante Tradex - Industriale



Stampa Real Time

Capacità di stampare in tempo reale

Gestione altezze

L'applicazione tramite pistone pneumatico può gestire altezze differenti

Sicurezza

Sensori di sicurezza incorporati sulla piastra di applicazione

Flessibile ed affidabile, alle esigenze di etichettatura su prodotti in movimento o fermi

L'etichetta, una volta stampata viene raccolta dalla piastra di applicazione e trattenuta tramite vuoto generato da venturi.

Con una frequenza di lavoro pari a circa 1.200 pz/ora, il Techno Touch è la soluzione ideale per l'etichettatura di cartoni, fardelli e imballi con altezze differenti.

Componentistica semplice e robusta

Il sistema, progettato per poter utilizzare l'engine industriale CAB, è composto da un robusto cilindro di applicazione a corsa variabile, il quale permette di poter applicare etichette su scatole con dimensioni differenti.

La semplicità e la robustezza ne esaltano le prestazioni di utilizzo.

Formati diversi

Applicazione in tempo reale di etichette sulla parte superiore delle scatole, grazie al sensore di Touch il cilindro identifica le scatole di differente formato (foto qui sotto).

Grazie alla piastra scanalata con microfori, posti per trattenere le etichette, è possibile gestire etichette di differenti formati.

Applicazioni





Componenti

1. Bobina di etichette da 300 mm
2. Cilindro Pneumatico a corsa variabile (diametro 32, lunghezza 500 mm)
3. Engine di stampa da 200 dpi Head da 4" o 6" versione DX o SX
4. Memoria esterna su SD card (con gruppo stampa CAB)
5. Pannello di controllo con LCD
6. Piastra ammortizzata con sensore di rientro
7. Sensore presenza etichetta
8. Riavvolgitore frizionato
9. Sensore controllo piastra

Optional

- Kit allarmi acustico/visivi
- Kit cilindrico da 700 mm
- Piastra maggiorata
- Stand side con doppia microregolazione
- Opzione ruote



Gruppo stampa	CAB
Dimensioni	H: 2200 mm - P: 900mm - L: 800mm
Peso complessivo	93 Kg
Alimentazione	220Vac +/- 10% - 430 Watt
Ambiente di lavoro	T = 5 - 40°C; RH = 90% max
Etichette	Lunghezza da 50 a 160mm Larghezza da 50 a 116 mm 4" Larghezza da 50 a 154 mm 6"
Autonomia	Bobina etichette con diametro max di 300 mm
Prestazioni	La frequenza di applicazione MAX è di 60 Pz./min
Allarmi	Quelli previsti dalla stampante utilizzata (tipicamente fine nastro e fine etichetta)
Versione	Destra - Sinistra

