MACH 2

Stampante di etichette a trasferimento termico



Compatta

Stampante solida compatta e affidabile

Alta risoluzione

Arriva fino a 300 dpi di risoluzione

Display LCD

Monta un pratico schermo LCD a colori

Caratteristiche principali

Mach 2 è una stampante Desktop piccola, compatta ed affidabile, con una larghezza di stampa da 4" a tecnologia consolidata, l'ideale per ambienti d'ufficio e per piccoli volumi di stampa.

Questa stampante ha la possibilità di stampare direttamente o a trasferimento termico sulla bobina di etichette, la risoluzione di stampa varia da 200 a 300 dpi.

Questo particolare modello monta un Display LCD a colori ed un pad per la navigazione.

Caratteristiche tecniche

La struttura in plastica robusta a doppia parete consente la stampa di etichette in tutti i settori.

Oltre al driver Windows per cab, il software per etichette cablabel è incluso e consente la creazione di etichette base.

Grazie all'orologio interno le etichette possono essere dotate della data e dell'ora correnti.

Accessori


Le stampanti Mach 2 utilizzano nastri standard con anima da 1" e della lunghezza di 300 m.

Il diametro esterno massimo del rotolo di etichette da inserire centrato è di 127 mm.

Gli accessori opzionabili sono: taglierina, dispensatore e svolgitore esterno.

Applicazioni

Struttura robusta



Display LCD a colori



Interfacce



1. Porta etichette in rotolo
2. Dispaly
3. Pad
4. Ethernet

Caratteristiche tecniche

Modello

Principio di stampa	Trasferimento termico
Risoluzione di stampa dpi	203 - 300
Velocità di stampa fino a mm/s	177 - 127
Larghezza di stampa fino a mm	108 - 105,7

Materiali gestiti ed etichette

Carta, cartone, materie plastiche (materiale continuo su rotolo o piegato a fisarmonica)	Standard
Larghezza etichette mm	25 - 112
Larghezza nastro portante materiale continuo mm	25 - 118

Avvolgitore interno per dispensatori

Diametro esterno rotolo fino a mm	127
Diametro anima rotolo mm	25,4 - 38,1
Avvolgimento	esterno o interno

Dimensioni e pesi della stampante

Larghezza x Altezza x Profondità mm	210 x 186 x 280
Peso kg	3

Memoria e interfacce

Memoria Flash MB	16
Memoria SDRAM MB	8 (4 MB per applicazione)
Batteria per data / ora attuali, orologio in tempo reale	Standard
RS232C	Standard
USB per attacco PC	Standard
Ethernet	Standard
Host USB	Standard

Dati di esercizio

Tensione	100 - 240 VAC ~ 50/60 Hz, PFC
Potenza assorbita fino a W	60
Temperatura/ umidità dell'aria: funzionamento	5 - 40° / 30 - 85° non condensante
Temperatura/ umidità dell'aria: magazzino	–20 - 50°C / 10 - 90 % non condensante
Temperatura/ umidità dell'aria: trasporto	–25 - 60°C / 20 - 80 % non condensante
Omologazioni	CE, FCC, CCC, CB, UL, KCC



www.tradexsrl.com - contact@tradexsrl.com
Sede Centrale: Via Bettolino, 27 - 21013 Gallarate (VA) - Telefono: +39 0331 75 64 11
Sede di Padova: Via IV Novembre, 6C - 35010 Limena (PD) - Telefono: +39 049 29 52 114
Sede di Roma: Via dei Castelli Romani, 138 - 00071 Pomezia (RM) - Telefono: +39 06 91 60 70 45
Sede di Firenze: Viale Cento Fiori, 40 - 50056 Montelupo Fiorentino (FI) - Telefono: +39 0571 14 33 47 72