

SQUIX 8.3

Stampante di etichette a trasferimento termico



Robusta

Stampante solida, adatta a tirature elevate

8 pollici

Arriva fino a 220 mm di larghezza etichetta

Touch Screen

Monta un pratico schermo Touch a colori

Caratteristiche principali

La SQUIX 8.3, novità della serie SQUIX, è una stampante di etichette adesive da 8" con tecnologia a trasferimento termico.

L'involucro di alluminio pressofuso con coperchio in robusta lamiera stampata, racchiude il gruppo stampa in grado di produrre senza alcuno sforzo grandi quantitativi di etichette larghe più di 200 mm.

Largo formato

Grande, robusta ed affidabile, rappresenta la più alta tecnologia tedesca nella costruzione di stampanti a trasferimento termico di grande formato dedicate al settore industriale.

La SQUIX 8.3 stampa etichette larghe fino a 220 mm con definizione di stampa di 300 dpi alla velocità massima di 150 mm/sec.

Memoria e connessioni

Grazie al touch screen a colori è molto facile impostazione i settaggi e selezione rapidamente i file da mandare in stampa.

La memoria è di 8 Mb Flash e 64 Mb DRAM che può essere aumentata fino ad 1Gb tramite una scheda di memoria PCMCIA.

La connessione è completa e si basa sulla connessione USB, RS232C, Ethernet.

Come gli altri modelli della serie, anche la stampante di etichette SQUIX 8.3 è in grado di stampare senza dover essere necessariamente collegata ad un PC esterno.

Applicazioni



Caratteristiche

Touch Screen

Pratico schermo Touch a colori.

Supporto nastro pigmentato

Gli assi di tensionamento articolati in tre parti consentono la rapida e semplice sostituzione del nastro pigmentato.

Impostazione facile

La testina di stampa viene premuta con perni pressori registrabili. Un perno è fisso sul lato interno, l'altro viene posizionato sul bordo esterno dell'etichetta.

Connettore periferiche

I moduli aggiuntivi si collegano in modo facile e rapido. Tutti i dispositivi periferici vengono collegati alla stampante con due perni e fissati con una vite.

Struttura stampante solida

In alluminio pressofuso. Vi sono montati tutti i gruppi strutturali.

Portarotoli

Utilizzabile per anime con diametro a partire da 38 mm (per garantire il perfetto svolgimento delle etichette viene fornito un adattatore da 76 mm). La flangia regolabile con chiusura a rotazione garantisce una trazione sempre uniforme durante l'avanzamento del materiale e, quindi, la massima precisione di stampa.

Caratteristiche tecniche

Modello

Principio di stampa	Trasferimento termico
Risoluzione di stampa dpi	300
Velocità di stampa fino a mm/s	150
Larghezza di stampa fino a mm	216
Lunghezza di stampa fino a mm	3.000

Materiali gestiti

Carta, cartone, PET, PE, PP, PI, PVC, PU, acrilato, Tyvec	X
---	---

Etichette

Diametro rotolo fino a mm	205
Diametro anima mm	38,1 - 76
Larghezza mm	46 - 220

Avvolgitore interno per dispensatori

Diametro esterno fino a mm	142
Diametro anima mm	40
Avvolgimento	esterno

Dimensioni e pesi della stampante

Larghezza x Altezza x Profondità mm	352 x 288 x 460
Peso kg	15

Interfacce

RS232-C da 1.200 a 230.400 Baud/8 Bit	Standard
USB 2.0 Hi-speed device per collegamento al PC	Standard
Ethernet 10/100 Mbit/s	IPv4 / IPv6 / IP statico / DHCP · IEEE 802.1X
2 host USB sul pannello di comando, 2 host USB sul lato posteriore	Service key, chiavetta USB, chiavetta Wi-Fi USB, chiavetta Wi-Fi USB con antenna ad asta, tastiera, scanner di codici a barre, pannello di controllo esterno
Connettore periferiche host USB, 24 VCC	Standard
Interfaccia I/O digitale con 8 ingressi e uscite	Opzionale

Quadro di comando

Schermo tattile display a colori LCD	4,3"
--------------------------------------	------

